MACHINE À SOFT

Présentation des machines SOFTGEL

R452A

- Plusieurs fonctions: cuve de maturation, machine à glace, conservation du mix, distribution.
- Distribution rapide
- Conservation du produit à 4°C
- Possibilité de remplir des cornets, petits pots ou coupes à dessert.
- L'opérateur est prévenu par un signal lumineux et sonore lorsqu'il doit remplir les bacs de réserve.
- Livret de recettes pour fabrication soft maison
- Gaz R452

SOFTGEL 320 et SOFTGEL 336

- 3 becs
- Réglage de l'onctuosité
- Alimentation des cylindres par gravité
- Condensation air

SOFTGEL 320 P

- 3 becs
- Compteur de portions
- 2 cuves de réserve réfrigérées
- Contrôle de la consistance, conservation, températures
- Alimentation des cylindres par pompe rotative

SOFTGEL 400 P TWIN

- 3 becs
- Compteur de portions
- Contrôle de la consistance, conservation et de la températures
- Machine au sol avec une forte capacité de production.
- 2 cuves de réserve réfrigérées
- Alimentation des cylindres par pompe rotative

MODÈLE	Dim. (mm) LxPxH	Alim. cylindre	Production/ heure	Cornets 75 g/H.	Bac (L)	Tension
SOFTGEL 320 (à poser)	500x550x720	Gravité	13.5 kg	180	2x6 L.	13 A - 2.4 kw 230 V - 50 - 1
SOFTGEL 336	500x550x1450	Gravité	22.5 kg	300	2x8 L.	10 A - 3.8 kw 400 V - 50 - 3
SOFTGEL 320 P (à poser)	550x600x820	Pompe	15 kg	200	2x7 L.	15 A - 2.9 kw 230 V - 50 - 3
SOFTGEL 400 P TWIN	600x720x1500	Pompe	30 kg	400	2x14 L.	12 A - 4.5 kw 400 V - 50 - 3